

谈判响应函

(采购人名称)：宿州市埇桥区商务局

1、根据贵方YQCG2020092A 竞争性谈判公告，我们决定参加贵方组织的 商务局支持农产品产销对接项目采购项目 项目的采购活动。我方授权 张慧娟、总经理 (姓名和职务)代表我方郑州蓝冰制冷设备有限公司 (供应商全称) 全权处理本项目采购的有关事宜。

2、我方愿意按照竞争性谈判文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，总报价为人民币 (大写) 陆拾玖万陆仟元 (¥696000元)。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签订生效后35日内完成项目的施工、安装、调试，并交付采购人验收、使用。

4、我方同意按照竞争性谈判采购文件的要求，向贵方递交金额为人民币 (大写) 壹万肆仟元整 的谈判响应保证金。并且承诺，在采购有效期内如果我方撤回谈判响应文件或成交后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵方退还该谈判响应保证金的权利。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方提供以下开户行、账号，供结算货款 (如果成交)：

户名 (全称)：郑州蓝冰制冷设备有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行

账号 (请填写完整)：17020217029200243352



网址：无

电话：13298109995

传真：无

邮政编码：450003

日期：2020-08-07

二、货物服务分项报价表（货物类项目适用）

序号	货物服务名称与型号	品牌	制造或服务最终提供商	单位	单价（元）	数量	总价（元）	备注
1	商务局支持农产品产销对接项目（型号详见附件）	郑州蓝冰	郑州蓝冰制冷设备有限公司	套	696000	1	696000	工期：35日，核心产品供应商为小型企业
合计							696000	

注：1、本表应清楚地标明供应商拟提供货物的名称、型号、数量、单价（含货物本身产生的采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等）、总价等内容，其合计价格应与谈判响应函中的总报价一致。

2、请对核心产品分别注明供应商是否是小、微企业。

三、技术规格响应情况表（货物类项目适用）

序号	货物名称	品牌及型号	数量	谈判文件要求	供应商填写	响应情况
				技术参数	技术参数	
1	商务局支持农产品产销对接项目	郑州蓝冰	1套	1、库体外形尺寸： 冷冻库：40m×8m×3.8m 外形尺寸，均分 2 库 2、库体保温：（计施工符合 GMP 规范） a、①冷库库体保温均采用 15cm 厚彩钢聚氨酯板，双面 0.5mm 冠州彩钢，聚氨酯≥40kg/m³，B1 级阻燃自熄； ②抗压强度≥150KPa；导热系数≤0.022 W/(m.k)；尺寸稳定性（-30℃ 48h）≤3%；尺寸稳定性（70℃ 48h）≤2%；吸水率≤1%；粘结强度≥0.1Mpa；剥离性能（粘结面积）≥90%；	1、库体外形尺寸： 冷冻库：40m×8m×3.8m 外形尺寸，均分 2 库 2、库体保温：（计施工符合 GMP 规范） a、①冷库库体保温均采用 15cm 厚彩钢聚氨酯板，双面 0.5mm 冠州彩钢，聚氨酯≥40kg/m³，B1 级阻燃自熄； ②抗压强度≥150KPa；导热系数≤0.022 W/(m.k)；尺寸稳定性（-30℃ 48h）≤3%；尺寸稳定性（70℃ 48h）≤2%；吸水率≤1%；粘结强度≥0.1Mpa；剥离性能（粘结面积）≥90%；	满足

				抗弯承载力（承受均布荷载 0.5KN/m²时，跨中相对挠度）≤0.96mm（≤L/250）； b、夹芯板板整体性能： ①、夹芯板的面板与隔热材料的粘结强度≥1.0kg / cm（0.1Mpa）。 ②、夹芯板的安装结合面不允许有外露的硬质聚氨酯泡沫塑料，结合面上不得有凹凸大于 1.5mm 尺寸的缺陷，且其面积不大于 1cm。 ③、提供库板的面板质量证明证书及聚氨酯板的防火检测报告，防火等级符合国家消防要求的 B1 级阻燃。 ④、安装结合面不允许有外露的隔热材料，接缝采用聚氨酯密封胶处理。 ⑤、在提高隔热板机械强度时，不允许降低隔热效果或出现冷桥。	抗弯承载力（承受均布荷载 0.5KN/m²时，跨中相对挠度）≤0.96mm（≤L/250）； b、夹芯板板整体性能： ①、夹芯板的面板与隔热材料的粘结强度≥1.0kg / cm（0.1Mpa）。 ②、夹芯板的安装结合面不允许有外露的硬质聚氨酯泡沫塑料，结合面上不得有凹凸大于 1.5mm 尺寸的缺陷，且其面积不大于 1cm。 ③、提供库板的面板质量证明证书及聚氨酯板的防火检测报告，防火等级符合国家消防要求的 B1 级阻燃。 ④、安装结合面不允许有外露的隔热材料，接缝采用聚氨酯密封胶处理。 ⑤、在提高隔热板机械强度时，不允许降低隔热效果或出现冷桥。	
--	--	--	--	--	--	--

			c、底部保温（抗压为 350Kpa）上面做 10cm 厚钢筋混凝土，网目 15cm×15cm，提高底部保温强度； d、各库顶部有加强筋。 3、库门：单扇平移门，自带风幕机，预装门锁，门洞尺寸：1500 mm（宽）×2000 mm（高）； 4、冷库功能：肉品储藏、农产品储藏 5、入库温度：常温 6、日入库量：20%左右 7、库温，湿度及电压：冷冻保鲜两用，0℃—-18℃，380VAC 50HZ，相对湿度 45%-75% 8、照明 库内专用 LED 灯要防潮、防撞、防爆。照度大于 200LX 9、 9、环境计算温度：32℃	c、底部保温（抗压为 350Kpa）上面做 10cm 厚钢筋混凝土，网目 15cm×15cm，提高底部保温强度； d、各库顶部有加强筋。 3、库门：单扇平移门，自带风幕机，预装门锁，门洞尺寸：1500 mm（宽）×2000 mm（高）； 4、冷库功能：肉品储藏、农产品储藏 5、入库温度：常温 6、日入库量：20%左右 7、库温，湿度及电压：冷冻保鲜两用，0℃—-18℃，380VAC 50HZ，相对湿度 45%-75% 8、照明 库内专用 LED 灯要防潮、防撞、防爆。照度大于 200LX 9、 9、环境计算温度：32℃	
--	--	--	---	---	--

			二、技术参数及设备选配： 1、主机选配： 单冷库采用两台 20P 半封活塞压缩机；噪音≤70 分贝；环境温度 38℃、蒸发温度-18℃时，机组制冷量≥98.68KW，输入功率≤18KW；制冷系统采用自动化控制器集成、数字化、智能化、网络化技术，具备在手机或机房中央监控计算机操作界面进行，具备各设备的启停控制、运行状态显示、故障报警（声光报警）事件记录和数据报表打印等功能；机房中央监控计算机采用工业控制计算机。制冷压缩机必须是原厂全新无维修的，验收时需提供厂家出具的产品合格证明， 2、蒸发器 ①吊顶式，32 无缝翅片式铝排。	二、技术参数及设备选配： 1、主机选配： 单冷库采用两台 20P 半封活塞压缩机；噪音≤70 分贝；环境温度 38℃、蒸发温度-18℃时，机组制冷量≥98.68KW，输入功率≤18KW；制冷系统采用自动化控制器集成、数字化、智能化、网络化技术，具备在手机或机房中央监控计算机操作界面进行，具备各设备的启停控制、运行状态显示、故障报警（声光报警）事件记录和数据报表打印等功能；机房中央监控计算机采用工业控制计算机。制冷压缩机必须是原厂全新无维修的，验收时需提供厂家出具的产品合格证明， 2、蒸发器 ①吊顶式，32 无缝翅片式铝排。	
--	--	--	---	---	--

			②蒸发器厚度：≤15cm。 ③铝排为内螺纹式高效铝管 ④壁厚：2mm。 ⑤内螺纹紫铜管，铝翅片，宽片距按蒸发面积确定。 ⑥铝排化霜方式：热氟化霜，具有自动定时化霜，制冷、化霜自动转换；化霜时库温上升≤2℃；除霜期间冷库内存放物品区域温度不得超过正常范围值，蒸发器化霜超温保护。 3、制冷剂压：压缩机制冷剂采用环保型制冷剂R22； 4、制冷配件：球阀，过滤器；电磁阀等； 5、膨胀阀：电子膨胀阀； 6、控制系统：多功能，自动控温，自动报警；	②蒸发器厚度：≤15cm。 ③铝排为内螺纹式高效铝管 ④壁厚：2mm。 ⑤内螺纹紫铜管，铝翅片，宽片距按蒸发面积确定。 ⑥铝排化霜方式：热氟化霜，具有自动定时化霜，制冷、化霜自动转换；化霜时库温上升≤2℃；除霜期间冷库内存放物品区域温度不得超过正常范围值，蒸发器化霜超温保护。 3、制冷剂压：压缩机制冷剂采用环保型制冷剂R22； 4、制冷配件：球阀，过滤器；电磁阀等； 5、膨胀阀：电子膨胀阀； 6、控制系统：多功能，自动控温，自动报警；	
--	--	--	--	--	--

			7 保护功能 配置高低压力保护 缺相、错相保护 热过载保护 ④ 报警功能：提供多种报警功能，包含库温异常自动报警、高低压力报警、程序错误报警 注：投标单位在中标后需向业主提供具体的施工方案和图纸。工程地址位于宿州（埇桥）青年电子产业园	7 保护功能 配置高低压力保护 缺相、错相保护 热过载保护 ④ 报警功能：提供多种报警功能，包含库温异常自动报警、高低压力报警、程序错误报警 注：我单位承诺在中标后需向业主提供具体的施工方案和图纸。工程地址位于宿州（埇桥）青年电子产业园	
--	--	--	--	---	--

注意：

- 1、供应商必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“供应商填写”中，必须逐条列明，填写的技术参数和品牌型号，不得以“同左”或“同上”形式填写。
- 2、供应商必须根据自己所投产品与“谈判文件要求”的差异情况，实事求是填写“差异情况”（大于、满足、不满足），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来，不得出现通过改动谈判文件的技术参数而使自己的产品满足要求的情况。
- 3、如果供应商没有按前述要求去做，在项目评审中将被认为是未对谈判文件提出实质上的响应，或被视为不诚信供应商而拒绝对其做进一步的评审。
- 4、本表填报顺序需按谈判文件“第三章第一大项”中的顺序填写。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91410105089506103F

(1-1)

名称 郑州蓝冰制冷设备有限公司
类型 有限责任公司(自然人独资)
住所 郑州市金水区宋砦小区3号院10号楼北2单元16号
法定代表人 张慧娟
注册资本 壹佰万圆整
成立日期 2013年12月18日
营业期限 2013年12月18日至2023年12月18日
经营范围 销售:制冷设备及零配件、空调设备及配件、中央空调及配件、五金交电、电子产品、建材、金属材料、家用电器、其他化工产品(不含危险化学品)、家用电器维修。;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2016年05月09日



企业信用信息公示系统网址: <http://gsxt.haio.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为小型（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为小型（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加宿州市埇桥区商务局 单位的商务局支持农产品产销对接采购项目、YQCG2020092 项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章） 郑州裕志设备有限公司

日期：2020 年 08 月 07 日