




221203100552



安徽创佳安全环境科技有限公司

检测 报 告


报告编号：（环）23JC0608285632648

受检单位： 桃园水厂

委托单位 宿州市埇桥区生态环境分局

检测类别： 委托检测


安徽创佳安全环境科技有限公司



安徽创佳安全环境科技有限公司

检 测 报 告

报告编号：（环）23JC0608285632648

委托单位	名称	宿州市埇桥区生态环境分局	联系人	吕波
	地址	宿州市埇桥区韩池子路与淮河路交叉口东北60米	联系电话	13955723299
受检单位	名称	桃园水厂	联系人	/
	地址	/	联系电话	/
项目名称		宿州市埇桥区千吨万人（下半年）	样品来源	创佳公司采样
样品状态		正常	样品类别	地下水
送样日期		/	采/送样人员	董寅虎、陈明宇
采样日期		2023-9-7	检测日期	2023-9-7~2023-9-20
检测内容		pH、氨氮、苯、臭和味、碘化物、氟化物、镉、汞、耗氧量、挥发酚类、浑浊度、甲苯、菌落总数、硫化物、硫酸盐、六价铬、铝、氯化物、锰、钠、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、砷、四氯化碳、铁、铜、硒、硝酸盐、锌、亚硝酸盐、阴离子表面活性剂、总α放射性、总β放射性、总大肠菌群、总硬度		
执行标准		《地下水质量标准》GB/T 14848-2017 III类水标准。		
特殊情况说明		/		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>编制：武苗</p> <p>审核：余晓昂</p> <p>签发：付硕</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  <p>签发日期：2023年11月2日</p> </div> </div>				

安全
 检测
 2023

安徽创佳安全环境科技有限公司

检 测 报 告

报告编号：（环）23JC0608285632648

检测点位	检测项目	单位	检测依据	检测结果	检出限	技术指标
桃园水厂出厂水	挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2006 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法	<0.002	0.002	≤0.002
	阴离子表面活性剂	mg/L	GB/T 7494-1987 亚甲蓝分光光度法	<0.05	0.05	≤0.3
	pH	无量纲	GB/T 5750.4-2006 玻璃电极法	7.45	/	6.5~8.5
	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2006	654	1	≤1000
	总硬度	mg/L	GB/T 5750.4-2006 乙二胺四乙酸二钠滴定法	421.3	1.0	≤450
	氟化物	mg/L	HJ 84-2016 离子色谱法	0.965	0.006	≤1.0
	氯化物	mg/L	HJ 84-2016 离子色谱法	76.3	0.007	≤250
	硝酸盐	mg/L	HJ 84-2016 离子色谱法	4.95	0.016	≤20.0
	六价铬	mg/L	GB/T 5750.6-2006	<0.004	0.004	≤0.05
	耗氧量	mg/L	GB/T 5750.7-2006	0.65	0.05	≤3.0
	硫化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006	<0.02	0.02	≤0.02
	碘化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006	<0.05	0.05	≤0.08
	总α放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2006	<1.6×10 ⁻²	1.6×10 ⁻²	≤0.5
	总β放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2006	<2.8×10 ⁻²	2.8×10 ⁻²	≤1.0
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2006 ICP-MS法	0.00018	0.00009	≤0.01	



安徽创佳安全环境科技有限公司

检 测 报 告

报告编号：（环）23JC0608285632648

检测点位	检测项目	单位	检测依据	检测结果	检出限	技术指标
桃园水厂出厂水	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2006 ICP-MS法	<0.00006	0.00006	≤0.005
	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2006 ICP-MS法	<0.00007	0.00007	≤0.01
	硒	mg/L	GB/T 5750.6-2006 ICP-MS法	<0.00009	0.00009	≤0.01
	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2006 ICP-MS法	0.0287	0.00006	≤0.10
	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2006 ICP-MS法	0.00015	0.00009	≤1.00
	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2006 ICP-MS法	0.0123	0.0009	≤0.3
	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2006 原子荧光法	<0.0001	0.0001	≤0.001
	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2006 ICP-MS法	<0.0006	0.0006	≤0.20
	钠	mg/L	GB/T 5750.6-2006 火焰 法	34.8	0.007	≤200
	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2006 ICP-MS法	<0.0008	0.0008	≤1.00
	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 平皿计数法	77	/	≤100
	总大肠菌群	CFU/100 mL	GB/T 5750.12-2006 滤膜法	未检出	/	≤3.0
	三氯甲烷	mg/L	HJ 639-2012	<0.0014	0.0014	≤0.06
	四氯化碳	mg/L	HJ 639-2012	<0.0015	0.0015	≤0.002
苯	mg/L	HJ 639-2012	<0.0014	0.0014	≤0.01	

安徽创佳安全环境科技有限公司

检 测 报 告

报告编号：（环）23JC0608285632648

检测点位	检测项目	单位	检测依据	检测结果	检出限	技术指标
桃园水厂出厂水	甲苯	mg/L	HJ 639-2012	<0.0014	0.0014	≤0.7
	亚硝酸盐	mg/L	HJ 84-2016 离子色谱法	<0.016	0.016	≤1.00
	氨氮	mg/L	HJ 535-2009	<0.025	0.025	≤0.50
	硫酸盐	mg/L	HJ 84-2016 离子色谱法	88.5	0.018	≤250
	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006	<0.002	0.002	≤0.05
	色度	度	GB/T 5750.4-2006 铂-钴标准比色法	<5	5	≤15
	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2006 目视 比浊法-福尔马肼标准	<1	1	≤3
	臭和味	/	GB/T 5750.4-2006	无	/	无
	肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2006	无	/	无

（以下空白）

检测报告声明

- 一、本报告无技术服务机构检验检测专用章及骑缝章无效。
- 二、如对检测结果有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本公司以书面方式提出，逾期不予受理。
- 三、本报告涂改、增删未加盖本公司检验检测专用章无效。
- 四、本报告无编制、审核、签发者签名无效。
- 五、本检测报告仅对到检/抽检样品负责，不对到检样品来源、代表性、信息负责。
- 六、本报告未经本公司书面批准，不得以任何方式部分复制，经批准后的报告复印件未加盖本公司检验检测专用章和骑缝章无效。
- 七、任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，报告无效。
- 八、本报告中检测值带有“<”时，表示该检测值小于方法检出限/最低检出浓度。
- 九、未经本公司同意，该报告不得用于商业性宣传。
- 十、不加盖CMA标识的报告、仅作为科研、教学或内部质量控制等使用，不具有社会证明作用，不得用于仲裁及其他相关活动。

联系地址：安徽省宿州市西关办事处人民路东侧康苑小区6#楼0101室
(皖北医院北)

邮政编码： 234000

联系电话：业务咨询0557-3972636 技术咨询0557-3972662

邮 箱：anhuichuangjia@163.com